BETONSANIERUNG INNENSCHALE

STATION TUNNELLAST, SCHÄTZWERTEU (DEM RVS 09.01.45)
ZUGEHÖRIGER REGELQUERSCHNITT BESTEHEND
ZUGEHÖRIGER REGELQUERSCHNITT NEUBAU
ANMERKUNGEN ZUM REGELQUERSCHNITT
STATION GQ (NEU) EQ (NEU)
KAT. A / DN2
KAT. A / DN2
KAT. B / DN2
KAT. B / DN2
KAT. A / DN2
KAT. B / DN2
KAT. A / DN2
KAT. B / DN2
AUSSENANSICHT GALERIE:
HINWEIS!
DIE NEIGUNG DER ANSCHNITTSEBENEN WIRD IN ABHÄNGIGKEIT VON DER GEOLOGIE UND DER WETTER RISIKEN AUF DIE GEGEBENE TUNNELLANGE VERFÄLLT.
DIE DRAIN STÜTZEN WIRD ALLE 5 LAUFMETER ANGEBOHRT, DS 87 SIEHEN ZUSÄTZLICHE ANMERKUNGEN ZUM QUERSCHNITTS ZEICHNUNGEN UND ZUSÄTZLICHE ANMERKUNGEN ZUM ABDICHTUNGSKONZEPT
DRAIN STÜTZEN NACH ÖNORM B 2203-1
SÜDLUM
NORDLUM
SÜDLUM
NORDLUM
SÜDLUM
NORDLUM
SÜDLUM
NORDLUM
ÖFFNUNG FÜR FRISCHBECKEN LÜNGSPLATTENS TRICKEN
BEGINN DER DOPPELSCHALIGEN BAUWEISE MIT WASSERDICHTUNG